



Icono de identificación para jacks / Color rojo / Bolsa con 100 piezas / Compatible Z-MAX / PoE++ 802.3bt / HDBaseT

SKU: Z-ICON-03B Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$874.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Iconos de identificación diseñados para conectores jack Z-MAX en color rojo, presentados en bolsa con 100 piezas. Facilitan la organización y trazabilidad visual en infraestructuras de cableado estructurado de alta densidad. Su instalación no requiere herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Compatibles con aplicaciones PoE++ (IEEE 802.3bt) y HDBaseT, garantizan identificación confiable incluso en entornos con transmisión de potencia y video de alto rendimiento. Ideales para centros de datos, instalaciones empresariales y entornos industriales donde la identificación por código de color es crítica para la gestión de red.

Características principales

- Compatible con conectores jack Z-MAX
- Color rojo para identificación visual inmediata
- Diseño robusto y duradero para uso prolongado
- Instalación sencilla sin herramientas
- Adecuado para aplicaciones de alta densidad de puertos
- Compatible con PoE IEEE 802.3bt (PoE++) y HDBaseT
- Redes de datos empresariales
- Instalaciones de telecomunicaciones
- Ambientes industriales y comerciales
- Soluciones de cableado estructurado

Especificaciones técnicas

Resistencia de contacto	20 mΩ
Resistencia de entrada a salida	20 mΩ
Resistencia de aislamiento	500 MΩ
Clasificación de corriente	1.5 A
Tamaño de conductor	24-22 AWG sólido / 26-24 AWG multifilar
Diámetro máximo de aislamiento	1.38 mm (0.054")
Generales	
Color	Rojo
Cantidad por bolsa	100 piezas
Compatibilidad	Conectores jack Z-MAX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas requeridas
Característica 2	Identificación por color para trazabilidad
Característica 3	Compatible con PoE++ IEEE 802.3bt
Característica 4	Soporta HDBaseT para video y datos
Característica 5	Diseño para alta densidad de puertos
Característica 6	Conductor 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG multifilar