



Identificador de Fibra Óptica Activa / Detector InGaAs 800-1700 nm / Rango -48 a +10 dBm / VFL 2 mW / Interfaz FC/SC/ST

SKU: LP-OFI Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$2,435.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El identificador de fibra óptica activa es una herramienta de campo diseñada para detectar señales ópticas activas sin requerir la desconexión de la fibra ni la interrupción del servicio. Equipado con tecnología de detector InGaAs, opera en un rango de longitud de onda de 800 a 1700 nm con sensibilidad de -48 dBm a +10 dBm, permitiendo verificar continuidad, identificar fibras durante instalaciones o mantenimiento, y diagnosticar fallos en redes FTTH, LAN y WAN. Incorpora un localizador visual de fallos (VFL) de 2 mW a 650 nm para la identificación precisa de rupturas o curvas excesivas. Su interfaz universal compatible con conectores FC, SC y ST facilita su integración en diversos entornos de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Identificación de fibra óptica activa sin interrupción de servicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de detección: -48 dBm a +10 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Localizador visual de fallos (VFL): 2 mW a 650 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz universal: FC, SC, ST<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con fibra de diámetro 0.25 mm (bare fiber) y 0.9 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y portátil para uso en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Tecnología detector: InGaAs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>VFL: 2 mW a 650 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Función de identificación sin interrupción de servicio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Fibra compatible: 0.25 mm (bare fiber), 0.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Diseño compacto y portátil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Identificador de fibra óptica activa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Accesorios de conexión según interfaz FC/SC/ST</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de señal activa sin interrumpir el servicio en fibra óptica
Característica 2	Detector InGaAs para longitudes de onda de 800 a 1700 nm
Característica 3	Rango de detección de -48 dBm a +10 dBm para alta sensibilidad
Característica 4	Localizador visual de fallos (VFL) integrado de 2 mW a 650 nm
Característica 5	Interfaz universal FC, SC y ST para conexión versátil en campo
Característica 6	Diseño compacto y portátil para diagnóstico en instalaciones FTTH, LAN y WAN