



Iluminador IR / 90° Cobertura / 45 m (147.6 ft) / 850 nm / IP66 / Montaje en Pared

SKU: HL-90-IR45 Marca: HYPERLUX Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$1,620.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El iluminador IR de bajo consumo está diseñado para extender la capacidad de visión nocturna en sistemas de videovigilancia profesional. Emite luz infrarroja a 850 nm con un patrón de cobertura de 90°, proporcionando iluminación uniforme hasta 45 metros de distancia. Su carcasa con protección IP66 garantiza operación confiable en condiciones exteriores de polvo y lluvia. La alimentación de 24 VCA a 0.7 A optimiza el consumo energético sin sacrificar el desempeño. El diseño compacto y el soporte para montaje en pared facilitan su integración en instalaciones de perímetro, patios industriales y áreas de acceso restringido.

Características Generales

- Ángulo de iluminación: 90°
- Rango máximo de iluminación: 45 m (147.6 ft)
- Protección: IP66
- Longitud de onda: 850 nm
- Montable en: Pared
- Alimentación: 24 VCA @ 0.7 A
- Peso: 1.5 kg
- Dimensiones: 181 x 131 x 72 mm
- Cable recomendado: Cobre calibre 18 ó 16
- Fuente de alimentación recomendada: PL24100

Desempeño Óptico

- Ángulo de iluminación: 90°
- Rango máximo de iluminación: 45 m (147.6 ft)
- Longitud de onda: 850 nm

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 24 VCA @ 0.7 A
- Protección: IP66
- Peso: 1.5 kg
- Dimensiones: 181 x 131 x 72 mm
- Cable recomendado: Cobre calibre 18 ó 16
- Fuente de alimentación recomendada: PL24100

Instalación y Montaje

- Tipo de montaje: Pared
- Instalación flexible con orientación ajustable
- Diseño compacto para ubicaciones discretas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación uniforme en ángulo amplio de 90° para cobertura extensa
Característica 2	Alcance de 45 m para visión nocturna en perímetros amplios
Característica 3	Protección IP66 para operación continua en exteriores adversos
Característica 4	Longitud de onda 850 nm compatible con cámaras IR estándar
Característica 5	Alimentación 24 VCA @ 0.7 A para consumo energético reducido
Característica 6	Diseño compacto de 1.5 kg para instalación discreta en pared