



Impresora de Retransferencia / 600 ppp / Doble Cara / 16 seg por Tarjeta / Alimentación 100 Tarjetas / Salida 200 Tarjetas / CR80

SKU: 094640    Marca: HID    Categoría: Impresoras - Todas

\$107,009.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Impresora de retransferencia de alta calidad diseñada para entornos profesionales de control de acceso y credencialización. Utiliza tecnología de retransferencia que imprime primero en una película intermedia y luego transfiere la imagen a la tarjeta, eliminando bordes blancos y protegiendo el cabezal de impresión. Ofrece resolución de 600 ppp para reproducción precisa de fotografías, textos pequeños y elementos gráficos complejos. Su arquitectura de doble cara permite imprimir simultáneamente ambas caras de la tarjeta optimizando tiempos operativos. La capacidad de alimentación de 100 tarjetas y bandeja de salida para 200 tarjetas minimiza intervenciones manuales en producción continua. Compatible con múltiples plataformas operativas incluyendo Windows, Mac OS X y Linux, facilitando su integración en infraestructuras de TI existentes. Optimizada para tarjetas HID de control de acceso, aunque admite tarjetas CR80 estándar; se recomienda material PVC o poliéster con acabado PVC pulido para resultados óptimos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de impresión por retransferencia de alta calidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de impresión: 600 ppp</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de impresión: 16 segundos por tarjeta YMCK</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato de tarjetas: CR80 (ISO 7810 ID-1)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de alimentación: 100 tarjetas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de bandeja de salida: 200 tarjetas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Método de impresión:</strong> Retransferencia</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Resolución:</strong> 600 ppp</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Velocidad:</strong> 16 seg/tarjeta YMCK</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Formato tarjetas:</strong> CR80</p><p style='margin: 0;'><strong>Recomendación material:</strong> PVC o poliéster con acabado PVC pulido ultracard; compatible con tarjetas PVC 081754</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad y Alimentación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Alimentador:</strong> 100 tarjetas</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Bandeja salida:</strong> 200 tarjetas</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Configuración:</strong> Doble cara</p><p style='margin: 0;'><strong>Nota de calidad:</strong> La calidad de impresión varía según el material de la tarjeta; se recomienda material específico para resultados óptimos</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Sistemas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Windows:</strong> 11, 10, 8, 7, Vista, Server 2008/2003, XP</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Mac OS X:</strong> 10.6, 10.5</p><p style='margin: 0;'><strong>Linux:</strong> Compatible</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Retransferencia de alta calidad para imágenes duraderas sin bordes |
| Característica 2 | Resolución 600 ppp para detalles nítidos en credenciales           |
| Característica 3 | Velocidad de 16 segundos por tarjeta YMCK para alto volumen        |
| Característica 4 | Capacidad de 100/200 tarjetas para flujo continuo de producción    |
| Característica 5 | Compatible con Windows, Mac y Linux para entornos heterogéneos     |
| Característica 6 | Optimizada para tarjetas HID de control de acceso                  |