



Impresora Térmica de Recibos / 80 mm / 203 dpi / 200 mm/s / Ancho de Impresión 72 mm / USB / ESC/POS / Caja de Efectivo 24V

SKU: RP336 Marca: RONGTA Categoría: Accesorios

\$993.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Impresora térmica de recibos diseñada para entornos de punto de venta y comercio minorista que requieren alta productividad. Utiliza tecnología de impresión térmica directa que elimina la necesidad de cartuchos de tinta o cintas de tóner, reduciendo costos operativos y tiempos de mantenimiento. Su velocidad de 200 mm/s permite procesar transacciones de forma ágil durante picos de demanda. La compatibilidad con el lenguaje de comandos ESC/POS garantiza integración sencilla con sistemas POS existentes, incluyendo soporte nativo para generación de códigos QR. Incorpora sensores de detección de papel y estado de cubierta que facilitan la operación autónoma y minimizan intervenciones técnicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Método de impresión: Térmico directo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución: 203 dpi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de impresión: 200 mm/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho máximo de impresión: 72 mm / 64 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de papel: 80 mm / 56 mm (rollo continuo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz: USB estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lenguaje de comandos: ESC/POS con soporte QR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de caja de efectivo: 24V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de autodiagnóstico integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón Feed para avance manual de papel<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CCC, CE, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Método: Térmico directo<li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 203 dpi<li style='padding: 6px 0;'>Velocidad: 200 mm/s<li style='padding: 6px 0;'>Ancho impresión: 72 mm / 64 mm<li style='padding: 6px 0;'>Papel: 80 mm / 56 mm continuo<li style='padding: 6px 0;'>Lenguaje: ESC/POS + QR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Caja de efectivo: 24V<li style='padding: 6px 0;'>Sensores: Papel, cubierta<li style='padding: 6px 0;'>Botón Feed manual</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Impresora térmica RP336<li style='padding: 6px 0;'>Cable USB<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impresión térmica directa sin consumibles de tinta o tóner
Característica 2	Velocidad de 200 mm/s para alta productividad en puntos de venta
Característica 3	Resolución 203 dpi para textos nítidos y códigos de barras legibles
Característica 4	Compatibilidad ESC/POS con soporte para códigos QR integrado
Característica 5	Sensores de papel y apertura de cubierta para operación confiable
Característica 6	Certificaciones CCC, CE y FCC para despliegue internacional