



Inclinómetro y Nivel Digital / Pantalla Giratoria / Rango 0-90° y 0-180° / Precisión 0.1° / IP42 / Base Magnética

SKU: 935-DAG Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,427.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inclinómetro y nivel digital diseñado para profesionales de instalaciones eléctricas, HVAC y construcción. Permite medir y fijar ángulos con precisión, verificar ángulos relativos, o funcionar como nivel digital estándar. Incorpora pantalla de alta visibilidad con contraste invertido que optimiza la lectura en condiciones de iluminación deficiente típicas de espacios de trabajo industriales. La base magnética de tierras raras garantiza fijación estable en tubos conduit, tuberías, hojas de sierra, ventilaciones, conductos y otras superficies ferromagnéticas. Los bordes con muesca en V facilitan el centrado preciso sobre elementos cilíndricos para operaciones de doblado y alineación. La pantalla gira automáticamente cuando el dispositivo se invierte, manteniendo la legibilidad en cualquier orientación de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla de alta visibilidad con contraste invertido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base magnética de tierra rara para superficies ferromagnéticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de medición 0-90° y 0-180° para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente al agua y polvo con clasificación IP42<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla gira automáticamente en posición invertida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Precisión de 0.1° en rangos críticos y 0.2° general<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bordes con muesca en V para alineación en tubos y tuberías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función dual: medición de ángulos o nivel digital</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de medición: 0-90° / 0-180°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: 0.1° (rangos críticos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión general: 0.2°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bordes con muesca en V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla de alto contraste invertido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición y fijación de ángulos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación de ángulos relativos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel digital<li style='padding: 6px 0;'>Doblado y alineación de tubos conduit</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla de alto contraste invertido para ambientes con poca luz
Característica 2	Base magnética de tierras raras para superficies ferromagnéticas
Característica 3	Bordes con muesca en V para alineación precisa en tuberías
Característica 4	Pantalla que rota automáticamente en posición invertida
Característica 5	Precisión de 0.1° en rangos críticos de medición
Característica 6	Función dual para medir ángulos o usar como nivel digital