



Inodoro Eléctrico Marino / 24 Vcd / Taza Compacta / Impulsor Flexible / Entrada 19 mm / Salida 25 mm

SKU: 37010-3094 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$17,856.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El inodoro eléctrico marino opera con un sistema de 24 Vcd compatible con la red eléctrica estándar de embarcaciones. Integra una bomba de descarga con impulsor flexible que garantiza una evacuación eficiente de residuos. Su taza compacta de diseño ergonómico optimiza el espacio en cabinas y baños marinos. El asiento y la tapa de esmalte horneado proporcionan durabilidad ante condiciones de humedad y uso continuo. Las conexiones para mangueras de 19 mm en entrada y 25 mm en salida permiten una instalación directa en la plomería existente.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema eléctrico de 24 Vcd para embarcaciones marinasTaza compacta con diseño ergonómicoBomba de descarga con impulsor flexibleConexión de entrada para manguera de 19 mm (¾")Conexión de salida para manguera de 25 mm (1")Consumo eléctrico máximo de 8 AFusible de protección de 15 AAsiento y tapa de esmalte horneadoDimensiones: 54 x 54 x 50 cmPeso: 14 kg (15 kg embalado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bomba con impulsor flexible de alta eficienciaTaza compacta de diseño ergonómicoAsiento y tapa de esmalte horneado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 24 VcdCorriente máxima: 8 AFusible: 15 ADimensiones: 54 x 54 x 50 cmPeso: 14 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso embalado aproximado: 15 kg</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ergonómico optimizado para instalación en espacios reducidos
Característica 2	Mecanismo de bomba para descarga eficiente de residuos
Característica 3	Consumo definido de 8 A con fusible de 15 A
Característica 4	Esmalte horneado en asiento y tapa para mayor resistencia
Característica 5	Conexiones estándar para mangueras de succión y evacuación
Característica 6	Peso de 14 kg que facilita la instalación en embarcaciones