



Inserto de Caucho / 2 Orificios 1/2 in / Diámetro 85 mm (3.34 in) / Grosor 25.4 mm (1 in) / EPDM / Hermético

SKU: CI212 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$55.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético alrededor de cables que atraviesan placas pasamuro, paredes, pisos o techos en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. El material EPDM garantiza máxima durabilidad frente a condiciones ambientales adversas, intemperie y exposición UV. La configuración con dos orificios para cables de 1/2 in permite gestionar múltiples conductores en una única penetración, optimizando el espacio y manteniendo la integridad del sellado. Aplicable en paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos eléctricos, infraestructura de redes y entornos industriales con requerimientos de protección IP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Caucho EPDM para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño con 2 orificios para cables de 1/2 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado hermético en penetraciones eléctricas y telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con estándares ISO 9001:2015 y RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en paredes, pisos y paneles industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Caucho EPDM</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Función: Sellado hermético</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicaciones: Eléctricas, telecomunicaciones, industria automotriz</p><p style='margin: 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Grosor: 25.4 mm (1 in)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Orificios: 2 para cable de 1/2 in</p><p style='margin: 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Compatibilidad: Placas pasamuro, paredes, pisos, paneles</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0;'>1x Inserto de caucho CI212 con 2 orificios para cable de 1/2 in</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético en penetraciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 2	Caucho EPDM resistente a intemperie y degradación UV
Característica 3	Doble orificio para gestión eficiente de dos cables
Característica 4	Compatible con estándares ISO 9001:2015 y RoHS
Característica 5	Instalación en paredes, pisos y paneles industriales
Característica 6	Diámetro exterior 85 mm para placas pasamuro estándar