



Inserto de Caucho EPDM / 4 Orificios / Cable 7/8 in / Diámetro Exterior 85 mm / Grosor 25.4 mm (1 in)

SKU: CI-4-78 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$39.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético en placas pasamuro y penetraciones estructurales. Permite el paso de hasta cuatro cables de 7/8 in simultáneamente, manteniendo la integridad del sellado en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y entornos industriales. El material EPDM ofrece resistencia superior a la degradación por ozono, radiación UV, calor y condiciones climáticas adversas. Su grosor de 25.4 mm garantiza un sellado eficaz que previene la entrada de polvo, humedad y contaminantes. Cumple con estándares ISO 9001 y RoHS para aplicaciones en entornos regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Caucho EPDM (etileno-propileno-dieno monómero)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad de orificios: 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño de cable compatible: 7/8 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro exterior: 85 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: ISO 9001, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Sellado hermético para penetraciones estructurales<li style='padding: 5px 0;'>• Resistencia a ozono, UV y condiciones climáticas<li style='padding: 5px 0;'>• Compatibilidad con cables de 7/8 in<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad para 4 conductos simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Material: Caucho EPDM<li style='padding: 5px 0;'>• Diámetro exterior: 85 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 5px 0;'>• Diseño: 4 orificios para cable 7/8 in</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• 1x Inserto de caucho EPDM CI478<li style='padding: 5px 0;'>• 4 orificios para cable 7/8 in</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético para placa pasamuro en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 2	Compatible con cables de 7/8 in en aplicaciones de red y distribución
Característica 3	Caucho EPDM resistente a degradación por ozono, calor y intemperie
Característica 4	Cuatro orificios para gestión simultánea de múltiples conductos
Característica 5	Grosor de 25.4 mm que asegura sellado eficaz en penetraciones estructurales
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001 y RoHS para entornos industriales regulados