



Inserto de Caucho para Placa Pasamuro / 3 Orificios / Cable 7/8 in / Diámetro Exterior 85 mm (3.34 in) / Grosor 25.4 mm (1 in)

SKU: CI-3-78 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$54.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para instalaciones en placas pasamuro, proporcionando sellado hermético alrededor de cables de 7/8 pulgada que atraviesan paredes, pisos o techos. Su configuración con tres orificios permite la gestión simultánea de múltiples conexiones en entornos de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas e industria automotriz. El material EPDM ofrece durabilidad superior frente a condiciones ambientales adversas, manteniendo la flexibilidad necesaria para instalaciones repetidas. El grosor de 25.4 mm y el diámetro exterior de 85 mm aseguran un ajuste preciso en penetraciones estándar, cumpliendo con normativas ISO 9001:2015 y RoHS para proyectos que requieren trazabilidad de calidad y restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Caucho EPDM (etileno-propileno-dieno monómero)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Placas pasamuro, paneles de distribución, cajas de conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad de cable: 7/8 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad de orificios: Tres<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sectores: Telecomunicaciones, eléctrico, automotriz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior85 mm (3.34 in)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grosor25.4 mm (1 in)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificios3</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Normativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialCaucho EPDM</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PropiedadesDurabilidad, flexibilidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ISO 9001:2015Cumple</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RoHSCumple</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético para penetraciones de pared, piso o techo
Característica 2	Caucho EPDM resistente a degradación por intemperie
Característica 3	Tres orificios para múltiples cables simultáneos
Característica 4	Compatible con cables de 7/8 pulgada en telecomunicaciones
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones reguladas
Característica 6	Grosor de 25.4 mm que garantiza sellado eficaz en placas pasamuro