



Inserto de Caucho para Placa Pasamuro / 4 in / 1 Orificio 3/8 in / EPDM Resistente a Intemperie / Grosor 25.4 mm (1 in) / Diámetro Exterior 85 mm (3.34 in)

SKU: CI-1-38 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$58.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético alrededor de cables que atraviesan placas pasamuro en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y entornos industriales. El material EPDM ofrece resistencia superior a la intemperie, radiación UV y ozono, garantizando durabilidad prolongada en condiciones extremas. Su diseño de un solo orificio para cable de 3/8 in permite instalación rápida con ajuste preciso, mientras que el grosor de 25.4 mm (1 in) asegura un sellado efectivo en múltiples tipos de superficies y espesores de panel.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Caucho de polietileno (EPDM) resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño: Un orificio para cable de 3/8 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Grosor: 25.4 mm (1 in) para sellado eficaz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación rápida y sencilla en múltiples superficies<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orificio para cable: 3/8 in<li style='padding: 6px 0;*>Material: EPDM (caucho de polietileno)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Propiedades del Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia UV y ozono<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flexibilidad en rangos de temperatura amplios<li style='padding: 6px 0;*>Durabilidad mecánica prolongada<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones eléctricas: paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Telecomunicaciones: sellado de cables de red en paredes y pisos<li style='padding: 6px 0;*>Industria automotriz: paneles de carrocería y componentes interiores</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético para cables en penetraciones de pared, piso o techo
Característica 2	Material EPDM con resistencia UV, ozono y condiciones extremas
Característica 3	Compatible con paneles de distribución, cajas de conexiones y conductos eléctricos
Característica 4	Diseño de un solo orificio para cable de 3/8 in con ajuste preciso
Característica 5	Grosor 25.4 mm que garantiza sellado eficaz en múltiples superficies
Característica 6	Cumple ISO 9001:2015 y RoHS para entornos industriales y telecomunicaciones