



Protector de Palma / Inserto Extraíble / Terminaciones en Superficies Planas / Compatible con Conectores UltraMAX y CT / 250g

SKU: PG2-U Marca: SIEMON Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$98.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de protector de palma diseñado para terminaciones de cableado estructurado en entornos de alta densidad. Permite la instalación de conectores en superficies planas y bastidores fijos mediante su mecanismo extraíble, eliminando la necesidad de sostener el conector manualmente durante el proceso de terminación. La estructura ergonómica incorpora mango ajustable y correa elástica para estabilidad operativa, mientras que el material absorbe impactos para reducir la fatiga en secuencias repetitivas de trabajo. Compatible con la familia de conectores UltraMAX, CT planos y angulados UTP, facilita instalaciones de Categoría 6A y superiores en espacios reducidos donde la precisión y la protección física son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño ergonómico con mango ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>Inserto extraíble para terminaciones en superficies planas y bastidores fijos<li style='margin-bottom: 8px;'>Correa elástica ajustable para mayor seguridad y estabilidad operativa<li style='margin-bottom: 8px;'>Absorción de impacto para protección de la palma en secuencias repetitivas<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con conectores UltraMAX, CT planos y angulados UTP<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: plástico resistente de alto impacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 250 g (aproximadamente)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Terminaciones de alta densidad en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de cableado estructurado Categoría 6A y superiores<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambientes de alta exigencia con protección ergonómica requerida<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores UltraMAX<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores CT planos<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores CT angulados UTP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: plástico resistente de alto impacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 250 g (aproximadamente)<li style='margin-bottom: 6px;'>Mango ajustable<li style='margin-bottom: 6px;'>Correa elástica ajustable<li style='margin-bottom: 6px;'>Inserto extraíble</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Inserto de protector de palma UltraMAX</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inserto extraíble para terminaciones en superficies fijas y bastidores
Característica 2	Correa elástica ajustable que evita deslizamientos durante el trabajo
Característica 3	Absorción de impacto que reduce fatiga en instalaciones de alta densidad
Característica 4	Compatible con conectores UltraMAX, CT planos y angulados UTP
Característica 5	Diseño ergonómico con mango ajustable para distintas configuraciones de mano
Característica 6	Material de alto impacto para durabilidad en ambientes de exigencia