



Insertos Ciegos Keystone / Snap-In / 24 Piezas / 16.3 x 14.6 x 18 mm (0.64 x 0.57 x 0.7") / ABS Retardante a la Flama

SKU: UACC-KEystone-BLANK-INSERT Marca: UBIQUITI Categoría: Jacks / Plugs

\$691.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Insertos ciegos tipo keystone con mecanismo snap-in diseñados para cubrir puertos no utilizados en paneles de parcheo de 24 puertos. Fabricados en ABS retardante a la flama, estos insertos proporcionan un acabado estético uniforme mientras protegen el interior del panel contra acumulación de polvo y contaminantes. La instalación por presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, permitiendo a los administradores de red completar la organización del rack de forma eficiente. Cada paquete contiene 24 unidades, cantidad suficiente para cubrir un panel completo UniFi de 24 puertos en configuraciones donde no todos los puertos están activos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Inserto ciego keystone (snap-in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: Cubrir puertos sin utilizar para acabado limpio y uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: UniFi 24-port blank keystone patch panel (UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación: 24 piezas por caja<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: ABS retardante a la flama con tratamiento de pintura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones16.3 x 14.6 x 18 mm
(0.64 x 0.57 x 0.7")</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por pieza1.8 g (0.06 oz)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialABS retardante
a la flama</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>TratamientoPintura</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Insertos ciegos keystone24 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño snap-in para instalación rápida sin herramientas
Característica 2	Mantiene apariencia limpia y uniforme en paneles de 24 puertos
Característica 3	Material ABS retardante a la flama para mayor seguridad
Característica 4	Compatibilidad garantizada con patch panel blank UniFi de 24 puertos
Característica 5	Presentación de 24 unidades para cubrir panel completo
Característica 6	Peso ultraligero de 1.8 g (0.06 oz) por pieza para mínima carga estructural