



Intercom IP para Exterior / Cámara 4 Megapixel (1080p) / HDR e Iluminación IR / Altavoz 5W y Doble Micrófono con Reducción de Ruido / Panel Acero Inoxidable y Cuerpo Aluminio / IP66 e IK10 / PoE+ / 2 Líneas SIP

SKU: A11 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$4,298.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Fanvil A11 es un intercomunicador IP de exterior diseñado para entornos industriales y aplicaciones de alto tráfico donde la resistencia y la claridad de audio son críticas. Integra una cámara de 4 megapíxeles con HDR e iluminación IR, un altavoz de 5W con tecnología de cámara acústica turbo y un sistema de doble micrófono con reducción de ruido activa que elimina interferencias de viento, tráfico y ruido industrial. Su construcción con panel de acero inoxidable y cuerpo de aluminio garantiza durabilidad frente a impactos, polvo, agua y vandalismo, permitiendo su operación continua en temperaturas extremas de -40°C a 70°C. Soporta dos líneas SIP simultáneas con marcación rápida, enlace con cámara IP para videoportero, anuncio oral de dirección IP y reproducción de MP3 con funciones de difusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>2 líneas SIP con marcación rápida<li style='margin-bottom: 8px;'>Interconexión con cámara IP para videoportero<li style='margin-bottom: 8px;'>Anuncio oral de dirección IP<li style='margin-bottom: 8px;'>Reproducción de MP3 y funciones de difusión<li style='margin-bottom: 8px;'>Cámara 4 Megapixel (1080p) con HDR e iluminación IR<li style='margin-bottom: 8px;'>Altavoz 5W con cámara acústica turbo<li style='margin-bottom: 8px;'>Doble micrófono con reducción de ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de visión ultra amplio 131° en diagonal<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP66 e IK10<li style='margin-bottom: 8px;'>Panel de acero inoxidable y cuerpo de aluminio<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación de -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación PoE+ 802.3at y DC 12V-24V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 4 Megapixel (1080p)<li style='margin-bottom: 6px;'>HDR e iluminación IR<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 131° en diagonal<li style='margin-bottom: 6px;'>Altavoz: 5W con cámara acústica turbo<li style='margin-bottom: 6px;'>Micrófono: dual con reducción de ruido<li style='margin-bottom: 6px;'>Líneas SIP: 2 simultáneas con marcación rápida<li style='margin-bottom: 6px;'>Interconexión con cámara IP<li style='margin-bottom: 6px;'>Anuncio oral de dirección IP<li style='margin-bottom: 6px;'>Reproducción de MP3 y difusión<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -40°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo: aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP66 e IK10<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: PoE+ 802.3at<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación alternativa: DC 12V-24V</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Intercom IP Fanvil A11<li style='margin-bottom: 6px;'>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altavoz de 5W con cámara acústica turbo para audio claro en exteriores
Característica 2	Doble micrófono con reducción de ruido contra tráfico, viento e industria
Característica 3	Panel de acero inoxidable y cuerpo de aluminio con protección IP66 e IK10
Característica 4	Operación continua de -40°C a 70°C en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Ángulo de visión ultra amplio de 131° en diagonal para cobertura total
Característica 6	Alimentación dual PoE+ 802.3at y DC 12V-24V para mayor flexibilidad de instalación