



Intercomunicador Inalámbrico UHF / 2 W Transmisión / IP65 Antivandálico / Fibra de Vidrio Reforzada / Control de Acceso Relay / Entrada de Sensor

SKU: RQX427HD Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$25,634.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El RITRON RQX427HD de la serie Callbox HD es un intercomunicador inalámbrico UHF de largo alcance diseñado para entornos industriales y exteriores exigentes. Ofrece comunicación bidireccional directa por radio UHF, sin depender de cables de red, y dispone de 2 W de potencia de transmisión cuando se alimenta con adaptador AC, o 800 mW con batería alcalina. Su carcasa de fibra de vidrio reforzada cuenta con grado de protección IP65 y resistencia antivandálica, mientras que el relay SPDT integrado permite el control remoto de accesos. Además, incluye mensajes de voz grabables con detección de eventos y una entrada de sensor open/close que transmite alertas automáticamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Intercomunicador bidireccional UHF de largo alcance.Potencia de transmisión de 2 W con adaptador AC.Potencia de 800 mW con batería alcalina.Carcasa de fibra de vidrio reforzada, IP65 antivandálica.Relay SPDT integrado para control de acceso remoto.Mensajes de voz grabables con detección de eventos.Entrada de sensor open/close con auto-transmisión de alertas.Operación con batería o siempre encendido mediante adaptador AC.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: UHF bidireccional.Potencia de transmisión: 2 W (AC) / 800 mW (batería alcalina).Mensajes de voz grabables con detección de eventos.Entrada de sensor open/close con alerta automática por radio.Relay SPDT para control remoto de accesos.</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: fibra de vidrio reforzada.Grado de protección: IP65 antivandálico.Alimentación: adaptador AC o batería alcalina.Modo de operación: batería o siempre encendido con AC.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>No especificado en la información técnica disponible.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de 2 W con alimentación AC para mayor alcance
Característica 2	Funcionamiento con batería alcalina para ubicaciones sin corriente
Característica 3	Relay SPDT integrado para apertura remota de puertas
Característica 4	Mensajes de voz grabables con detección de eventos
Característica 5	Entrada de sensor open/close con alerta automática vía radio
Característica 6	Carcasa de fibra de vidrio reforzada para ambientes hostiles

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:27