



Intercomunicador de Audio / Dúplex Completo / Micrófono y Altavoz Integrados / Conector Aviación 4 Pines / 12 VCC

SKU: DS-1350HM(AE)(1M/4PIN) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,120.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Intercomunicador de audio diseñado para integración con sistemas de videograbación móvil en aplicaciones vehiculares. Implementa comunicación de voz en dúplex completo que permite transmisión y recepción simultánea sin alternancia de canales. Incorpora procesador de audio independiente con algoritmos de reducción de ruido para mantener inteligibilidad en entornos con alto nivel de ruido ambiente típicos de transporte. La unidad combina micrófono y altavoz integrados para despliegue inmediato, con opción de extensión mediante micrófono externo a través de conector estándar de 3.5 mm. El control de volumen mediante botones físicos con tres niveles predefinidos facilita ajustes operativos sin acceso a interfaz de software. El formato compacto de 85 mm de diámetro y conector tipo aviación de 4 pines optimizan la instalación en espacios reducidos de cabinas y salpicaderos de vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Intercomunicador dúplex completo con alta fidelidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono integrado y soporte para micrófono externo<li style='margin-bottom: 8px;'>Volumen ajustable en 3 niveles con botones físicos<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto ø85 mm x 26 mm para vehículos<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector de aviación 4 pines con interfaz definida<li style='margin-bottom: 8px;'>Reducción de ruido con procesador de audio independiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación de voz en dúplex completo para conversación bidireccional simultánea<li style='margin-bottom: 8px;'>Procesador de audio independiente para sonido claro y reducción de ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono y altavoz integrados para operación inmediata<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para micrófono externo mediante conector estándar de 3.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Botones físicos para control de volumen en tres niveles<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto ideal para instalación en vehículos<li style='margin-bottom: 8px;'>Optimizado para aplicaciones de monitoreo vehicular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de intercomunicación: Dúplex completo<li style='margin-bottom: 6px;'>Reducción de ruido: Procesador de audio independiente<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de volumen: 3 niveles con botones físicos<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte de micrófono externo: Conector 3.5 mm estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 12 VCC (~1 A)<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: ø85 mm x 26 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad de operación: No especificada<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: Aviación 4 pines</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Intercomunicador de audio DS1350HM(AE)(1M/4PIN)<li style='margin-bottom: 6px;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional simultánea sin interrupciones
Característica 2	Procesador de audio independiente con reducción de ruido
Característica 3	Micrófono externo compatible con conector 3.5 mm estándar
Característica 4	Control de volumen en 3 niveles con botones físicos
Característica 5	Diseño compacto ø85 mm para instalación vehicular
Característica 6	Conector aviación 4 pines para interfaz definida