



SKU: A12F Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

\$6,332.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

intercomunicador IP de emergencia FANVIL A12F es un dispositivo de comunicación diseñado para operar en entornos industriales y exteriores exigentes donde se requiere audio claro, bidireccional y confiable. Integra un altavoz de 10W con tecnología de cámara de sonido turbo que proyecta comunicaciones nítidas incluso en ambientes con alto nivel de ruido ambiental. Su arquitectura de doble micrófono con cancelación de eco acústico (AEC) y reducción de ruido garantiza calidad de audio profesional en ambas direcciones de comunicación. La estructura construida en aleación de aluminio con panel frontal de acero inoxidable proporciona resistencia mecánica contra impactos y vandalismo, complementada con sellado que aísla el equipo de agua y polvo. Compatible con conmutadores SIP estándar del mercado, permite integración directa en infraestructuras de comunicación empresarial existentes.

Características Generales

- Altavoz 10W con cámara de sonido turbo para audio potente y direccional
- 2 líneas SIP concurrentes con 2 relés para control de acceso
- Resistencia IK10 contra impactos y vandalismo
- Rango de operación -40°C a 70°C
- Estructura de aleación de aluminio con panel de acero inoxidable
- Alimentación PoE 802.3af o 12V DC
- Compatibilidad con conmutadores SIP estándar (Asterisk, 3CX, Avaya, BroadSoft)
- Especificaciones Físicas y de Instalación
- Material: Aleación de aluminio con panel de acero inoxidable
- Alimentación: PoE 802.3af / 12V DC
- Temperatura de operación: -40°C a 70°C
- Contenido del Paquete
- Intercomunicador IP FANVIL A12F

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara de sonido turbo para audio potente en ambientes ruidosos
Característica 2	Doble micrófono con cancelación de eco y reducción de ruido
Característica 3	2 relés integrados para control de acceso y automatización
Característica 4	Estructura de aluminio y acero inoxidable anti-vandálico
Característica 5	Alimentación dual PoE: 802.3af o 12V DC para instalación flexible
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas sin climatización