



Intercomunicador IP de Video / HD 720p / 1 Botón / 2 Líneas SIP / PoE 802.3af / IP54 / Relé Integrado

SKU: I105V Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$1,831.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El intercomunicador IP de video FANVIL I105V es un dispositivo compacto diseñado para entornos interiores que requieren comunicación segura y control de acceso. Con protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua, resulta adecuado para instalación en baños de hoteles, escuelas, entradas de oficinas, apartamentos y comercios. Integra cámara HD de 1 megapixel, audio bidireccional con cancelación de eco, y funcionalidades de control mediante relé y puerto de entrada para dispositivos externos. Soporta dos líneas SIP simultáneas, ofrece flexibilidad de alimentación mediante PoE 802.3af o fuente de 12 VCC, y es compatible tanto con plataformas IP-PBX como con configuraciones peer-to-peer sin servidor central.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP54 resistente al agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cámara HD 1 MP con resolución 720p/1080p<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altavoz 1W con cancelador de eco AEC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 Líneas SIP y relé integrado multifuncional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>PoE 802.3af y alimentación 12 VCC 1.0 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con plataformas IP-PBX y modo P2P<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 botón de llamada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 relé de salida y 1 puerto de entrada para conexión de lectoras, sensores, botones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución de video: 720p/1080p
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara: HD 1 MP
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio: Altavoz 1W con cancelación de eco AEC
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Líneas SIP: 2 simultáneas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Botones: 1 botón de llamada
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Relé: 1 relé de salida integrado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerto de entrada: 1 (para lectoras, sensores, botones)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Modos de operación: IP-PBX / Peer-to-peer (P2P)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: IP54 (resistente al agua y polvo)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación PoE: 802.3af
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación alternativa: 12 VCC, 1.0 A
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje: Pared
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ambiente de instalación: Interior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>No se especifica contenido detallado del paquete en la información proporcionada.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional con cancelación de eco AEC y altavoz 1W
Característica 2	Instalación flexible en pared para interiores húmedos
Característica 3	Compatibilidad con plataformas IP-PBX y modo peer-to-peer
Característica 4	Control de acceso con relé de salida y puerto de entrada para sensores
Característica 5	Alimentación dual PoE o fuente 12 VCC para adaptación a infraestructura existente
Característica 6	Cámara HD integrada para identificación visual de visitantes