



Intercomunicador IP / PoE / 2 Líneas SIP / 1 Relevador / 1 Puerto Entrada / IP54 / Montaje Pared

SKU: I105 Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

\$1,250.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El intercomunicador IP I105 es un dispositivo compacto diseñado para entornos interiores que requieren comunicación bidireccional confiable con capacidades de control de accesos. Con protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua, resulta adecuado para instalación en baños de hoteles, escuelas, entradas de oficinas, apartamentos y supermercados. Integra audio HD con altavoz de 1W y cancelador de eco, dos líneas SIP, un relevador de salida y un puerto de entrada para conexión de lectoras, sensores o botones adicionales. Admite configuración con múltiples plataformas IP-PBX o funcionamiento autónomo en modo peer-to-peer, ofreciendo flexibilidad de despliegue según la infraestructura disponible. Su diseño de montaje en pared y dimensiones reducidas facilitan la integración en espacios con limitaciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP54 resistente al agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio HD con altavoz 1W y cancelador de eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 líneas SIP con relevador y puerto de entrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con plataformas IP-PBX y modo peer-to-peer<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en pared para instalación interior eficiente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 88x88x31 mm y 135 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 líneas SIP
Audio HD con altavoz 1W
Cancelación de eco
Relevador integrado de salida
Puerto de entrada para lectoras, sensores, botones
Modo peer-to-peer sin IP-PBX
Compatibilidad con múltiples plataformas IP-PBX</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP54
Dimensiones: 88 x 88 x 31 mm
Peso: 135 g
Alimentación PoE
Montaje en pared
Diseño para instalación interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mini intercomunicador IP I105
Accesorios de montaje en pared</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con altavoz 1W y cancelación de eco para comunicación clara
Característica 2	Relevador integrado y puerto de entrada para control de accesos y sensores
Característica 3	Funcionamiento con IP-PBX o modo peer-to-peer sin servidor central
Característica 4	Instalación en pared para baños, oficinas, hoteles y espacios interiores
Característica 5	Diseño compacto de 88x88x31 mm para ubicaciones con espacio limitado
Característica 6	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua para ambientes exigentes