



Intercomunicador Manos Libres / 1 Extensión / Alcance 200 m (656.2 ft) / Cable 2 Hilos / Montaje en Pared

SKU: KIC-301 Categoría: Intercomunicadores

\$527.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Intercomunicador analógico manos libres diseñado para una extensión, operable sin auricular mediante conexión a 2 hilos con central KIC-3005. Integra LED indicador de llamada en línea y sonido electrónico claro para identificación inmediata de estado. Alcance típico de 200 metros (656.2 ft) utilizando cable calibre 18 AWG. Alimentación de 6 VCC mediante 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas), con consumo reducido de 0.2 W en reposo y 0.9 W en comunicación. Diseño compacto para montaje en pared, optimizado para instalaciones residenciales, comerciales y entornos operativos que requieren comunicación punto a punto confiable y de bajo mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intercomunicador manos libres para una extensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador para llamada en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sonido electrónico claro y audible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de 200 m (656.2 ft) con cable 18 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión a 2 hilos con central KIC-3005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación de extensión obtenida por intercomunicador principal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para montaje en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 200 m (656.2 ft) con cable 18 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: 2 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 0.2 W / 30 mA<li style='padding: 6px 0;'>Consumo en comunicación: 0.9 W / 150 mA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 6 VCC con 4 pilas AA de 1.5 V (no incluidas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 125 x 272 x 42 mm<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Intercomunicador KIC301<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manos libres sin necesidad de auricular
Característica 2	Alimentación portátil con 4 pilas AA de 1.5 V
Característica 3	Consumo mínimo de 0.2 W en reposo para larga duración
Característica 4	LED indicador de llamada en línea para estado visual inmediato
Característica 5	Compatible con central KIC-3005 mediante conexión a 2 hilos
Característica 6	Sonido electrónico claro audible en entornos operativos