



Interfase USB / WIFI Inteligente / 2.4 GHz / Uso Industrial y Residencial / Activación Remota / -20°C a 50°C

SKU: ACCESSWIFI Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$693.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Interfase USB/WIFI inteligente diseñada para integrarse de manera fluida en sistemas de control de acceso vehicular y portones automatizados. Opera en la banda de 2.4 GHz y permite la activación remota a través de una aplicación móvil gratuita, eliminando la necesidad de controles físicos adicionales. Su versatilidad la hace apta tanto para entornos residenciales como industriales, con un rango de temperatura operativo extendido que garantiza funcionamiento confiable en condiciones climáticas adversas. La interfaz ofrece control completo de apertura, cierre e iluminación LED, además de notificaciones en tiempo real que mantienen al usuario informado sobre el estado del sistema desde cualquier ubicación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Activación remota mediante red WIFI 2.4 GHzAplicación móvil F-Linx sin costo de suscripciónUso dual: entornos industriales y residencialesInterruptor WIFI inteligente con conectividad estableCompatibilidad con motores FS1000APP, FS1000APPRT, ACCESS50 y ACCESSFORCE (nueva versión)Control de apertura, cierre e iluminación LED desde cualquier ubicaciónNotificaciones en tiempo real de eventos y estado del sistemaFunción de cartero para gestión inteligente de entregas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>20 - 50 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Trabajo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>WIFI 2.4 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación Móvil</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>F-Linx (gratuita)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>FS1000APP, FS1000APPRT, ACCESS50, ACCESSFORCE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Funciones de Control</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>Apertura, cierre, luces LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Notificaciones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>En tiempo real</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Entornos Aplicables</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.5;'>Residencial · Industrial · Comercial · Institucional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aplicación móvil gratuita F-Linx para control total
Característica 2	Compatible con motores FS1000APP, FS1000APPRT, ACCESS50 y ACCESSFORCE
Característica 3	Rango de temperatura extendido para condiciones extremas
Característica 4	Control remoto de apertura, cierre e iluminación LED
Característica 5	Notificaciones en tiempo real de estado y eventos
Característica 6	Función de cartero para gestión de entregas