



Interfaz Cliente / Gestión Centralizada / Megafonía y Voz de Evacuación / 250 Dispositivos / 60 Canales / Ethernet

SKU: XST2000 Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Accesorios

\$6,327.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz cliente para la plataforma de gestión centralizada de sistemas de megafonía y voz de evacuación. Diseñada para operadores que requieren supervisión en tiempo real, control de difusión y administración de dispositivos sobre infraestructura Ethernet. Permite visualizar el estado operativo de cada componente, detectar fallas por identificador y dirección IP, y ejecutar acciones de audio directamente desde la estación de trabajo. Se integra con la plataforma servidor para escalar hasta 250 controladores de distrito y 60 canales de audio, ofreciendo una solución centralizada para instalaciones de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz cliente de plataforma de gestión centralizada para sistemas X-618<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo de estado de dispositivos y detección de fallas por ID y dirección IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visualización de red completa en mapa interactivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración flexible de permisos de operación por usuario<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de múltiples modos de difusión y reproducción de audio por Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Registro de bitácoras de eventos y fallas con respaldo de configuración<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con plataforma servidor para hasta 250 DCS y 60 canales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: hasta 250 DCS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de audio: 60<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red: Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Modos de difusión: múltiples</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo de estado en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de fallas por ID e IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bitácoras de eventos y fallas<li style='padding: 6px 0;'>Respaldo de configuración</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Licencia de interfaz cliente X-ST2000<li style='padding: 6px 0;'>Requiere plataforma servidor X-SP2000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión flexible de permisos de operación por usuario
Característica 2	Múltiples modos de difusión para escenarios operativos diversos
Característica 3	Detección de fallos con identificación de ID, tipo e IP del dispositivo
Característica 4	Mapa interactivo de red para supervisión visual del sistema
Característica 5	Almacenamiento de registros de eventos, errores y copias de seguridad
Característica 6	Anuncios y reproducción de audio vía Ethernet para proyectos de cualquier escala