



Interfaz de Control / 16 Grupos RTS / RS485 y 5 Contactos Secos / 433.42 MHz / IP20 / 90-255 V

SKU: 1810803 Marca: SOMFY Categoría: Persianas y Cortineros

\$14,232.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz digital diseñada para la gestión avanzada de aplicaciones RTS en entornos de automatización residencial e industrial. Permite el control simultáneo de hasta 16 grupos independientes de motores o receptores RTS mediante protocolo RS485 o entradas de contactos secos, facilitando su integración con sistemas de control centralizado, PLCs o plataformas de gestión de edificios. Opera a una frecuencia radio de 433.42 MHz con estabilidad garantizada para transmisiones confiables en entornos con múltiples dispositivos inalámbricos. Incluye funciones operativas completas: apertura, cierre, paro de emergencia y memorización de posiciones intermedias. Su diseño compacto con carcasa de ABS y protección IP20 permite instalación en cuadros eléctricos o armarios de control. La alimentación universal de 90-255 V AC la hace compatible con infraestructuras eléctricas de diferentes regiones sin requerir transformadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz digital para control avanzado de aplicaciones RTS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control simultáneo de hasta 16 grupos de motores/receptores RTS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con protocolo RS485 y contactos secos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia radio estable a 433.42 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: abrir, cerrar, parar, memorizar posiciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con protección IP20<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación universal 90-255 V AC, 50-60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia radio: 433.42 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grupos controlables: 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: RS485<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas de contactos secos: 5<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones: abrir, cerrar, parar, memorizar posiciones</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Índice de protección: IP20<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión de alimentación: 90-255 V AC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de red: 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 65 mA @ 90 V a 30 mA @ 255 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de alimentación: IEC C8<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de antena: 1 x BNC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos secos: 5 x Phoenix Contact 3.5 mm, 3 pines<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>RS485: 1 x Phoenix Contact 3.5 mm, 4 pines<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena: 1 x conector BNC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: IEC C8</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control simultáneo de 16 grupos de motores o receptores RTS
Característica 2	Integración directa con sistemas de automatización vía RS485
Característica 3	5 entradas de contactos secos para disparadores externos
Característica 4	Frecuencia radio estable a 433.42 MHz sin interferencias
Característica 5	Alimentación universal 90-255 V para instalaciones globales
Característica 6	Funciones completas: apertura, cierre, paro y memorización de posiciones