



Interfaz de Alimentación LED / 120-277 V a 24 V / Hasta 3 Controladores Inalámbricos / 15 m (49.2 ft) de Tira LED / RadioRA 3

SKU: LUPH3A Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$5,681.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La interfaz de alimentación cableada para tira LED Lumaris opera dentro del ecosistema RadioRA 3, convirtiendo el voltaje de entrada de 120-277 V a 24 V de salida. Está diseñada para energizar hasta tres controladores inalámbricos de tira LED Lumaris, permitiendo cubrir una extensión total de hasta 15 m (49.2 ft) de tira LED distribuida entre los tres controladores. Su aplicación se centra en proyectos de iluminación arquitectónica residencial y comercial donde se requiere control inalámbrico integrado con el resto del sistema RadioRA 3. Incluye tres adaptadores de barril a terminal para agilizar las conexiones en campo y presenta un factor de forma compacto que facilita su ubicación discreta cerca de la carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimenta hasta 3 controladores inalámbricos de tira LED LumarisSoporta hasta 15 m (49.2 ft) de tira LED Lumaris entre los 3 controladoresConversión de 120-277 V de entrada a 24 V de salida para la tira LEDIncluye 3 adaptadores de barril a terminal para facilitar el cableadoDiseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaForma parte del ecosistema de iluminación Lumaris del sistema RadioRA 3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaAdaptadores de barril a terminal incluidos: 3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaAdaptadores de barril a terminal incluidos: 3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaAdaptadores de barril a terminal incluidos: 3</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaAdaptadores de barril a terminal incluidos: 3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaAdaptadores de barril a terminal incluidos: 3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaAdaptadores de barril a terminal incluidos: 3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte 120-277 V a 24 V para tiras LED Lumaris
Característica 2	Alimenta hasta 3 controladores inalámbricos simultáneos
Característica 3	Soporta hasta 15 m (49.2 ft) de tira LED entre los 3 controladores
Característica 4	Incluye 3 adaptadores barril a terminal para cableado simplificado
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta cerca de la carga
Característica 6	Integración nativa con el ecosistema de iluminación RadioRA 3