



Interfaz DMX-USB / 1 Universo DMX512 / 48 Canales Escena / 6 Canales Estado / 26 Estados / Ramping 4 Canales / XLR 3-pin

SKU: IX-DM6 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado

\$2,738.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La interfaz DMX-USB IXDM6 permite el control profesional de un universo DMX512 completo a través de un conector XLR de 3 pines. Diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica, retail y entretenimiento, ofrece ramping directo en 4 canales con tiempos configurables entre 0.1 y 9.0 segundos, facilitando cambios de intensidad precisos y sincronizados. La unidad gestiona escenas maestras de hasta 48 canales con transiciones suaves, además de 26 estados de 6 canales con transiciones programables para la ejecución de secuencias lumínicas complejas. Integra conexión X-talk para comunicación con controladores Xperience, permitiendo la expansión y coordinación de sistemas. Su arquitectura de daisy-chain DMX elimina restricciones prácticas en el número de luminarias conectadas en cadena.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control DMX: 1 universo DMX512Ramping directo: 4 canales simultáneosTiempo de rampa: 0.1 - 9.0 s configurableEscenas maestras: hasta 48 canalesEstados: 26 (A-Z) de 6 canalesTransiciones: 6 canales programables por estado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector DMX: XLR de 3 pinesDimensiones: 73.5 mm (carcasa XLR)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz DMX-USB IXDM6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de universo DMX512 completo desde conector XLR de 3 pines
Característica 2	Ramping directo de 4 canales con tiempo ajustable de 0.1 a 9.0 segundos
Característica 3	Escenas maestras de hasta 48 canales con transiciones suaves programables
Característica 4	26 estados de 6 canales con transiciones configurables para secuencias complejas
Característica 5	Conexión X-talk integrada para sincronización con controladores Xperience
Característica 6	Daisy-chain DMX sin límite práctico de luminarias conectadas