



Interior de Tablero / 42 Circuitos / 250 A / 3F 4H / 220/127 ó 480/277 V c.a. / Barras de Aluminio / Interruptores BL/BQD

SKU: P1E42MC250AT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$11,110.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interior de tablero diseñado para montaje de interruptores termomagnéticos BL/BQD, con capacidad de 42 circuitos y corriente nominal de 250 A. Configuración trifásica cuatro hilos (3F, 4H) con compatibilidad dual de voltaje 220/127 V c.a. o 480/277 V c.a., adaptable a diferentes esquemas de distribución eléctrica. Incorpora barras de aluminio que reducen las pérdidas por efecto Joule y mejoran la eficiencia térmica del conjunto. Estructura compacta que facilita la instalación en gabinetes estándar de tableros de distribución, con materiales y acabados orientados a la alta durabilidad en entornos industriales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de circuitos: 42 circuitos<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 250 A<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 220/127 V c.a. ó 480/277 V c.a.<li style='margin-bottom: 0;'>Tipo de barras: Aluminio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Montaje</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptores compatibles: BL/BQD<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior de tablero<li style='margin-bottom: 0;'>Diseño: Compacto para instalación simplificada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0;'>Incluido: Interior de tablero P1 con barras de aluminio preinstaladas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio para mayor eficiencia eléctrica y menor pérdida por calentamiento
Característica 2	Diseño compacto que optimiza el espacio disponible en tableros
Característica 3	Compatibilidad con interruptores BL/BQD para integración estandarizada
Característica 4	Operación trifásica a 220/127 V c.a. o 480/277 V c.a. según requerimiento
Característica 5	Construcción robusta para condiciones industriales exigentes
Característica 6	Configuración 3F 4H para distribución versátil de cargas