



SKU: P1E18MC250AT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de tablero P1 diseñado para montaje de interruptores BL/BQD en aplicaciones de iluminación y distribución de baja tensión. Configuración trifásica de 4 hilos con capacidad nominal de 250 A, operable en 220/127 V c.a. o 480/277 V c.a. según requerimiento del sistema. Incorpora barras principales de aluminio estañado que optimizan la conductividad eléctrica y reducen pérdidas por calentamiento. El usuario selecciona y configura los 18 circuitos con el dispositivo principal (terminal o interruptor) de acuerdo a las necesidades específicas de protección. Estructura compacta de 32.0 x 20.0 x 5.75 pulgadas facilita la integración en tableros estándar de la serie RP1.

<h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><h3 style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Interior para 18 circuitos con interruptores BL/BQD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Sistema trifásico 4 hilos (3F, 4H)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Voltaje dual: 220/127 V c.a. ó 480/277 V c.a.<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Corriente nominal: 250 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Barras principales de aluminio estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Dispositivo principal seleccionable por el usuario (terminal o interruptor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Diseño sin ensamblar para configuración personalizada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>> Compatible con tableros serie RP1 de iluminación<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos:18</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fases / Hilos:3F / 4H</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje configuración 1:220/127 V c.a.</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje configuración 2:480/277 V c.a.</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de barra:Aluminio estañado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Alto:20.0 in</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Profundidad:5.75 in</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Compatibilidad interruptores:BL / BQD</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Estado de ensamblaje:Sin ensamblar</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Min-width: 280px;border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>background-color: transparent;Contento y Compatibilidad:Interior de tablero P1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Producto:Interior de tablero P1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aplicación:Iluminación / Distribución</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Compatible:RP1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Dispositivo principal:Selección del usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barras de aluminio estañado para mayor conductividad y eficiencia energética
Característica 2	Diseño compacto 32 x 20 x 5.75 in para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Selección flexible de 18 circuitos con dispositivo principal a elección del usuario
Característica 4	Compatible con interruptores BL/BQD para protección personalizada
Característica 5	Configuración trifásica 4 hilos adaptable a 480/277 V o 220/127 V c.a.
Característica 6	Construcción robusta para alta durabilidad en entornos industriales exigentes