



Interruptor Atenuable de Pared / Wi-Fi 2.4 GHz / 400 W Incandescente / Control Táctil / -20°C a 40°C / Compacto 104x44x39 mm

SKU: SHELLYPLUSWALLD Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$808.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor atenuable de pared con conectividad Wi-Fi 2.4 GHz diseñado para el control inteligente de iluminación incandescente en entornos residenciales y comerciales. Integra control táctil con ajuste de brillo progresivo que permite regular la intensidad lumínica directamente desde el dispositivo o de forma remota. No requiere hub adicional, operando de manera autónoma mediante conexión a red inalámbrica estándar. Ofrece compatibilidad con asistentes de voz Nest y Alexa, además de control local para escenarios sin conectividad a internet. Su diseño compacto facilita la instalación en cajas de pared convencionales, mientras que su rango térmico ampliado asegura desempeño confiable en condiciones de temperatura variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control táctil con ajuste de brillo progresivoConectividad Wi-Fi 2.4 GHz sin hub adicionalSoporta hasta 400 W en iluminación incandescenteRango térmico ampliado: -20°C a 40°CDiseño compacto: 104 x 44 x 39 mm para instalación discretaCompatible con asistentes Nest, Alexa y control localAlimentación AC: 100-120 V, 50/60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Carga máxima incandescente: 400 WRango térmico operativo: -20°C a 40°CControl táctil con atenuación progresivaControl local sin dependencia de nube</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Alimentación AC: 100-120 V, 50/60 HzConectividad: Wi-Fi 2.4 GHzDimensiones: 104 x 44 x 39 mmInstalación: Empotrable en caja de pared estándar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Interruptor atenuable de pared Wi-FiAccesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control táctil con deslizamiento para ajuste fino de brillo
Característica 2	Operación sin hub mediante Wi-Fi 2.4 GHz directo
Característica 3	Compatibilidad con Alexa, Nest y control local simultáneo
Característica 4	Indicador visual de estado con barra de puntos luminosos
Característica 5	Rango térmico extendido para entornos exigentes
Característica 6	Diseño compacto para caja de empotre estándar