



Interruptor Automático Cuádruple Enchufable / 2 Polos Dobles / 15-15 A / 120/240 VCA / 10 kA

SKU: Q21515CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,110.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático cuádruple enchufable está diseñado para aplicaciones residenciales que requieren protección eficiente de circuitos con limitación de espacio en tableros de distribución. Su configuración de dos polos dobles permite la protección simultánea de dos circuitos independientes con capacidad nominal de 15-15 amperios. La conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento sin necesidad de herramientas adicionales para terminales. Con capacidad interruptiva de 10 kA, este dispositivo garantiza la desconexión segura ante condiciones de sobrecorriente en sistemas operativos a 120/240 VCA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 15-15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: 2 polos dobles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión: Enchufable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120/240 VCA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 15-15 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 10 kA</div><div style='padding: 6px 0;'>Configuración de polos: 2 polos dobles</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y de Conexión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: Enchufable</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Cuádruple (4 espacios en tablero)</div><div style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para optimización de espacio</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0;'>1x Interruptor automático cuádruple enchufable tipo QT, 2 polos dobles, 15-15 A</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación en tableros
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en circuitos residenciales
Característica 3	Diseño cuádruple que optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 4	Configuración 15-15 A para protección simultánea de dos circuitos
Característica 5	Tensión dual 120/240 VCA compatible con sistemas residenciales
Característica 6	Doble polo que aísla completamente ambos conductores energizados