



Interruptor Automático Cuádruple Enchufable / 2 Polos Dobles / 20-50 A / 120/240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: Q22050CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,110.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Interruptor automático cuádruple enchufable diseñado para protección de circuitos en instalaciones residenciales y comerciales. Configuración de 2 polos dobles que permite gestionar cuatro circuitos independientes dentro del espacio físico de un dispositivo estándar, optimizando la densidad de componentes en tableros de distribución. Mecanismo de conexión enchufable que facilita la instalación y extracción sin requerir herramientas especializadas para terminales fijos. Capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la extinción de arco en condiciones de falla de cortocircuito dentro de parámetros de seguridad operativa. Rango de intensidad nominal de 20-50 A con tensión dual 120/240 VCA compatible con sistemas bifásicos comunes en infraestructura eléctrica norteamericana.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: Interruptor automático cuádruple enchufable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Configuración de polos: 2 polos dobles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Intensidad nominal: 20-50 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Mecanismo de conexión: Enchufable</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión nominal: 120/240 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Intensidad nominal: 20-50 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad interruptiva: 10 kA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración: 2 polos dobles (cuádruple)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Mecánicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conexión: Enchufable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Compacto tipo QT<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación: Tablero de distribución<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Extracción: Sin herramientas para terminales</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Interruptor automático cuádruple Q22050CT2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Documentación de instalación incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 2	Cuatro circuitos independientes en un solo espacio de tablero
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en fallas de cortocircuito
Característica 4	Diseño compacto 2 polos dobles optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 5	Rango de intensidad 20-50 A adaptable a cargas residenciales y comerciales
Característica 6	Tensión dual 120/240 VCA compatible con sistemas bifásicos estándar