Interruptor Automático Cuádruple Enchufable / 2 Polos Dobles / 30-50 A / 120/240 VCA / 10 kA

SKU: Q23050CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

$1,147.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor automático cuádruple enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones eléctricas residenciales y comerciales que requieren protección de circuitos con configuración de dos polos dobles. Este dispositivo permite la protección simultánea de cuatro conductores activos en un espacio compacto de tablero, optimizando la densidad de componentes en instalaciones con limitaciones de espacio. La conexión enchufable elimina la necesidad de terminales atornillados, reduciendo el tiempo de instalación y facilitando las intervenciones de mantenimiento o sustitución. Con capacidad interruptiva de 10 kA, garantiza la extinción de arco en condiciones de falla severa, protegiendo la integridad de la instalación y los equipos conectados. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 30-50 A
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos dobles (cuádruple)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de interruptor: QT <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120/240 VCA
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 30-50 A
<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 polos dobles
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cuádruple
<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: Enchufable <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: SIEMENS
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: Q23050CT2
<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de interruptor: QT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos**
Característica 2	**Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta**
Característica 3	**Configuración cuádruple que optimiza espacio en tablero**
Característica 4	**Diseño 2 polos dobles para circuitos independientes**
Característica 5	**Rango 30-50 A adaptable a cargas variables**
Característica 6	**Compatible con sistemas residenciales y comerciales 120/240 V**