



Interrupor Automático Cuádruplex / 2 Polos Dobles / 30-20 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q23020CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,110.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático cuádruplex enchufable está diseñado para aplicaciones de protección de circuitos en instalaciones residenciales y comerciales de baja tensión. Su configuración de dos polos dobles permite la protección simultánea de múltiples circuitos con intensidades nominales diferenciadas de 30 A y 20 A, optimizando el espacio disponible en tableros de distribución. La conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento, eliminando la necesidad de terminales de tornillo. Con una capacidad interruptiva de 10 kA, este dispositivo garantiza la desconexión segura de fallas de cortocircuito en sistemas operativos a 120/240 VCA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 30-20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: 2 polos dobles (cuádruplex)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de interruptor: QT<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 30-20 A<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración Física</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polos: 2 polos dobles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Cuádruplex<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: Enchufable<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: SIEMENS<li style='padding: 6px 0;'>Modelo: Q23020CT2<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: QT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación en tableros
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en circuitos residenciales y comerciales
Característica 3	Diseño cuádruplex que optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 4	Configuración 30-20 A para protección diferenciada de cargas mixtas
Característica 5	Operación en 120/240 VCA compatible con sistemas bifásicos estándar
Característica 6	Dos polos dobles que permiten protección simultánea de múltiples circuitos