



Interrupor Automático Cuádruplex / 2 Polos Dobles / 40-20 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q24020CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,147.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático cuádruplex enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren protección de múltiples circuitos en configuraciones compactas. Este dispositivo integra dos polos dobles con capacidades de 40 A y 20 A respectivamente, permitiendo la protección simultánea de cargas de distinta intensidad dentro de un único espacio de tablero. Su mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento, reduciendo el tiempo de intervención en campo. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza una respuesta efectiva ante condiciones de cortocircuito en sistemas operativos a 120/240 VCA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 40-20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos dobles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato: Cuádruplex (dos circuitos en un espacio)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Intensidad nominal: 40-20 A<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: 2 polos dobles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Cuádruplex enchufable<li style='padding: 6px 0;'>Serie: QT<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para optimización de espacio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protección de cargas mixtas 40 A / 20 A<li style='padding: 6px 0;'>Instalación en tableros de distribución<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones residenciales y comerciales<li style='padding: 6px 0;'>Reducción de espacio ocupado en gabinete</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación enchufable sin herramientas especiales
Característica 2	Dos circuitos independientes en un solo espacio de tablero
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 4	Configuración 40-20 A para cargas mixtas
Característica 5	Diseño compacto cuádruplex optimiza espacio en tablero
Característica 6	Compatible con sistemas residenciales y comerciales 120/240 VCA