



Interruptor Automático Duplex / 2 Polos / 15-20 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA / Enchufable

SKU: Q1520 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$353.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático DUPLEX enchufable tipo QT de 2 polos está diseñado para aplicaciones eléctricas residenciales y comerciales donde se requiere protección dual en un solo dispositivo compacto. Este modelo ofrece capacidades de 15-20 A con tensión nominal de 120 VCA y capacidad interruptiva de 10 kA, garantizando la desconexión segura de circuitos ante condiciones de sobrecorriente. Su diseño enchufable facilita la instalación y el reemplazo sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de mantenimiento en tableros de distribución. La configuración de 2 polos asegura la interrupción simultánea de fase y neutro, proporcionando mayor seguridad operativa en instalaciones eléctricas estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Interruptor automático DUPLEX enchufable tipo QT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polos: 2 polos (2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 15-20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión: Enchufable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 15-20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: DUPLEX (dos protecciones independientes)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de polos: 2 polos (2P)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto tipo QT<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Tablero de distribución estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Interruptor automático DUPLEX Q1520</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual 15-20 A en un solo módulo para optimizar espacio en tablero
Característica 2	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento sin herramientas
Característica 3	Capacidad interruptiva 10 kA para protección en circuitos residenciales y comerciales
Característica 4	Diseño 2 polos para desconexión simultánea de fase y neutro
Característica 5	Tensión nominal 120 VCA compatible con sistemas eléctricos estándar
Característica 6	Configuración DUPLEX que permite dos protecciones independientes en una unidad