



Interruptor Automático Duplex / 2 Polos / 20-20 A / 120 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q2020 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$353.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático duplex enchufable tipo QT de 2 polos está diseñado para proteger dos circuitos independientes de 20 amperios en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales con tensión nominal de 120 VCA. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza una desconexión segura ante condiciones de cortocircuito. El mecanismo de conexión enchufable permite una instalación ágil y un reemplazo simplificado sin necesidad de herramientas adicionales para terminales. Su formato compacto tipo QT optimiza el espacio disponible en centros de carga, facilitando la organización de tableros de distribución con alta densidad de circuitos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor automático duplex tipo QT, 2 polos (2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 20-20 A (dos circuitos independientes)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión enchufable para instalación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para centros de carga estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 20-20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polos: 2 (2P)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: QT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Duplex (2 circuitos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Enchufable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 interruptor automático duplex Q2020</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño duplex 2 polos con dos circuitos independientes de 20 A
Característica 2	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápido
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección ante cortocircuitos
Característica 4	Tensión nominal 120 VCA compatible con sistemas residenciales y comerciales
Característica 5	Configuración compacta que optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 6	Diseño tipo QT para compatibilidad con centros de carga estándar