



### Interruptor Automático Duplex / 2 Polos / 30-15 A / 120 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q3015    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$353.72

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático duplex enchufable tipo QT de 2 polos combina dos protecciones independientes de 30 A y 15 A en una sola unidad compacta. Diseñado para instalación en tableros de distribución residenciales y comerciales ligeros, este dispositivo ofrece una capacidad interruptiva de 10 kA que garantiza la desconexión segura de circuitos ante condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Su mecanismo de conexión enchufable elimina la necesidad de herramientas para la instalación, reduciendo el tiempo de montaje y minimizando riesgos operativos. La clasificación de 120 VCA lo hace compatible con sistemas eléctricos monofásicos estándar en América del Norte. El formato duplex optimiza el espacio disponible en el panel, permitiendo mayor densidad de protecciones sin comprometer la accesibilidad para mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Interruptor automático duplex enchufable tipo QT</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos (2P) con protecciones 30 A y 15 A independientes</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120 VCA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo de conexión: Enchufable</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120 VCA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 30-15 A (protecciones independientes)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 10 kA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de polos: 2 (2P)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de curva: Estándar (magnetotérmico)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Duplex (dos interruptores en una unidad)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de conexión: Enchufable</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Tableros tipo QT</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Compacto para alta densidad de montaje</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × Interruptor automático duplex 30-15 A</li></ul></div></div></div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección dual independiente 30 A y 15 A en un solo dispositivo                |
| Característica 2 | Conexión enchufable para instalación rápida sin herramientas                    |
| Característica 3 | Capacidad interruptiva 10 kA para circuitos residenciales y comerciales ligeros |
| Característica 4 | Diseño compacto 2 polos que optimiza espacio en tablero                         |
| Característica 5 | Clasificación 120 VCA compatible con sistemas monofásicos estándar              |
| Característica 6 | Configuración duplex que reduce cantidad de dispositivos en panel               |