



Interruptor Automático Enchufable / 1 Polo / 15 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D115EE Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$213.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor automático enchufable diseñado para instalación en paneles de distribución tipo QD. Proporciona protección contra sobrecorrientes en circuitos monofásicos de 120 VCA con capacidad interruptiva de 10 kA. El mecanismo de conexión enchufable permite su montaje rápido sin requerir herramientas adicionales, facilitando el mantenimiento y la sustitución en campo. Su construcción de 1 polo e intensidad nominal de 15 A lo hacen adecuado para la protección de líneas de iluminación, tomacorrientes generales y equipos de baja potencia en instalaciones residenciales y comerciales ligeras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de panel: QD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0;'>Configuración de polos: 1 polo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de panel: Tipo QD<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para montaje en riel DIN</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 × Interruptor automático enchufable 1 polo, 15 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación rápida sin herramientas
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos
Característica 3	Diseño de 1 polo para circuitos monofásicos residenciales
Característica 4	Tensión nominal de 120 VCA compatible con instalaciones estándar
Característica 5	Intensidad nominal de 15 A para protección de líneas de iluminación y tomacorrientes
Característica 6	Instalación en pandes de distribución tipo QD