



Interrupción Automática Enchufable / 1 Polo / 30 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D130EE Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$225.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor automático enchufable monopolar diseñado para protección de circuitos en instalaciones residenciales y comerciales con sistema de distribución a 120 VCA. Presenta una intensidad nominal de 30 A que permite la protección de cargas medianas como equipos de climatización, maquinaria ligera y circuitos derivados de uso general. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la extinción de arco en condiciones de cortocircuito de alta magnitud, preservando la integridad del tablero y los conductos asociados. El mecanismo de conexión enchufable elimina la necesidad de tornillería adicional, reduciendo los tiempos de instalación, extracción para mantenimiento y reposición de unidades. Compatible con paneles de distribución tipo QD, este dispositivo cumple con los requerimientos de protección contra sobrecorriente en aplicaciones de baja tensión.

Características Generales

- Tipo: Interruptor automático enchufable
- Configuración de polo: 1 polo (monopolar)
- Intensidad nominal: 30 A
- Tensión nominal: 120 VCA
- Capacidad interruptiva: 10 kA
- Tipo de conexión: Enchufable (plug-in)
- Compatibilidad de panel: Tipo QD

Desempeño Eléctrico

Tensión nominal: 120 VCA

Intensidad nominal: 30 A

Capacidad interruptiva: 10 kA

Configuración de polos: 1 polo

Características Físicas y de Conexión

Tipo de conexión: Enchufable

Compatibilidad de panel: Tipo QD

Diseño: Compacto para montaje en riel DIN

Contenido del Paquete

Unidades incluidas: 1 interruptor automático enchufable

Accesorios: Según especificación del fabricante

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos severos
Característica 3	Diseño monopolar para circuitos de distribución residencial y comercial
Característica 4	Tensión nominal de 120 VCA compatible con sistemas estándar
Característica 5	Intensidad nominal de 30 A para cargas medianas de equipos y maquinaria
Característica 6	Instalación sin herramientas especiales en paneles tipo QD