



Interruptor Automático Enchufable / 2 Polos / 15 A / 120/240 VCA / 10 kA de Capacidad Interruptiva

SKU: D215EE Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$572.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático enchufable de 2 polos y 15 A está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones residenciales y comerciales ligeras. Opera a tensión nominal de 120/240 VCA con una capacidad interruptiva de 10 kA, proporcionando desconexión confiable ante condiciones de sobrecarga y cortocircuito. Su mecanismo de conexión enchufable elimina la necesidad de terminales atornillados, reduciendo el tiempo de instalación y facilitando las labores de mantenimiento o reposición. El diseño bipolar permite la protección de circuitos monofásicos de 240 VCA o la protección simultánea de dos fases en derivaciones de 120 VCA. Compatible con tableros de distribución tipo QD, este dispositivo cumple con los requerimientos de instalaciones que demandan operación segura y estandarizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos (2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de tablero: QD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Intensidad nominal: 15 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Número de polos: 2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Tableros tipo QD<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: 2 polos independientes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 interruptor automático enchufable 2P 15A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos severos
Característica 3	Diseño bipolar para protección de circuitos de 240 VCA
Característica 4	Tensión dual 120/240 VCA versátil para aplicaciones residenciales y comerciales
Característica 5	Instalación sin herramientas de terminación en campo
Característica 6	Compatibilidad con tableros tipo QD para integración estándar