



Interruptor Automático Enchufable / 2 Polos / 60 A / 120/240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D260EE    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$653.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático enchufable de 2 polos y 60 A está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales de baja tensión. Su mecanismo de conexión tipo QD permite la instalación y extracción sin herramientas especializadas, facilitando el mantenimiento preventivo y la sustitución de componentes. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la apertura segura del circuito ante condiciones de cortocircuito de alta intensidad. El diseño bipolar habilita la protección simultánea de fases en sistemas monofásicos con derivación a tierra de 120/240 VCA, común en distribución norteamericana.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Tensión nominal: 120/240 VCA</li><li>Intensidad nominal: 60 A</li><li>Configuración: 2 polos (2P)</li><li>Capacidad interruptiva: 10 kA</li><li>Tipo de conexión: Enchufable QD</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><li>Tensión nominal: 120/240 VCA</li><li>Intensidad nominal: 60 A</li><li>Capacidad interruptiva: 10 kA</li><li>Número de polos: 2 (2P)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Conexión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><li>Tipo de conexión: Enchufable QD</li><li>Configuración de polos: Bipolar</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><li>Interruptor automático enchufable 2P 60 A</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos                              |
| Característica 2 | Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos severos                 |
| Característica 3 | Diseño bipolar para circuitos de 120/240 VCA en aplicaciones residenciales e industriales |
| Característica 4 | Intensidad nominal de 60 A para cargas de alta demanda eléctrica                          |
| Característica 5 | Instalación sin herramientas especiales por conexión tipo QD                              |
| Característica 6 | Compatible con tableros estándar de distribución enchufables                              |