



SKU: 5SL61027CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;»Este interruptor automático magnetotérmico de 1 polo está diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Su montaje en riel DIN estándar facilita la integración en cuadros eléctricos existentes. La capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una respuesta efectiva ante fallas en redes de 400 V. La curva C lo hace ideal para cargas con arranque de motores y equipos con picos de corriente moderados. Su formato compacto de un solo polo optimiza el espacio en tableros de distribución con alta densidad de componentes.

Características principales

Montaje en riel DIN estándar para instalación

Capacidad interruptiva de 6 kA a 400 V AC

Diseño compacto de 1 polo para optimización de espacio

Corriente nominal de 2 amperios

Curva C para protección de cargas inductivas y mixtas

Tensión máxima de operación: 400 V AC

Tipos de producto

Interruptor automático magnetotérmico

Número de polos

Curva de disparo

Curva C

Capacidad interruptiva

6 kA

Tensión nominal

400 V AC

Montaje en riel DIN estándar

Diseño compacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar universal
Característica 2	Capacidad interruptiva de 6 kA
Característica 3	Diseño compacto de 1 polo
Característica 4	Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 5	Curva C para cargas inductivas mixtas
Característica 6	Aplicación en 400 V AC