



Interruptor Automático Magnetotérmico / 1 Polo / 6 A / 6 kA / Curva C / 400 V

SKU: 5SL61067CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$289.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Este interruptor automático magnetotérmico de un polo está diseñado para instalación en riel DIN estándar, facilitando su integración en cuadros eléctricos industriales y comerciales. Su construcción compacta optimiza el espacio disponible en tableros de distribución. La capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una protección efectiva contra cortocircuitos en aplicaciones con niveles de falla moderados. Con clasificación curva C, resulta ideal para circuitos con cargas inductivas moderadas como iluminación, motores pequeños y equipos de oficina. La corriente nominal de 6 amperios lo hace apropiado para protección de derivaciones individuales de bajo consumo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;'>Montaje en riel DIN estándar para instalación universalDiseño monopolar compacto que minimiza espacio en tableroCapacidad interruptiva de 6 kA contra cortocircuitosCorriente nominal de 6 A para protección de circuitos derivadosClasificación curva C: disparo entre 5-10 veces la corriente nominalTensión nominal de 400 V AC para sistemas trifásicos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Interruptor Automático Magnetotérmico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Número de Polos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>1 polo (monopolar)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad Interruptiva</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>6 kA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Curva de Disparo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Curva C (5-10 In)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tensión Nominal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>400 V AC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sistema de Montaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Riel DIN estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Potencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>0.7-0.8 (ensayo estándar)</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='line-height: 1.6;'>Protección de circuitos de iluminación, derivaciones para equipos de oficina, motores monofásicos de pequeña potencia, cargas inductivas moderadas y sistemas donde la corriente de arranque no excede 10 veces la corriente nominal de operación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar universal
Característica 2	Diseño compacto de un solo polo
Característica 3	Capacidad interruptiva de 6 kA
Característica 4	Corriente nominal de 6 amperios
Característica 5	Clasificación curva C para protección
Característica 6	Tensión nominal de 400 V AC