



SKU: 5SL62167CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;">Este interruptor automático magnetotérmico de 2 polos está diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Su montaje en riel DIN estándar facilita la integración en cuadros eléctricos y tableros de distribución existentes. La clasificación de curva C lo hace ideal para circuitos con cargas inductivas moderadas como motores pequeños, iluminación fluorescente y equipos de oficina. Con una capacidad interruptiva de 6 kA, garantiza la desconexión segura de fallas sin comprometer la integridad del sistema. </p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">Características principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Montaje en riel DIN estándar para instalación rápida<li style="margin-bottom: 10px;">• Capacidad interruptiva de 6 kA a 400 V<li style="margin-bottom: 10px;">• Diseño compacto de 2 polos para optimizar espacio en tablero<li style="margin-bottom: 10px;">• Corriente nominal de 16 A<li style="margin-bottom: 10px;">• Curva característica tipo C<li style="margin-bottom: 10px;">• Tensión nominal de 400 V<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">Especificaciones técnicas</h3><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><tr><th style="width: 30%; padding: 5px;">Parámetro</th><th style="width: 70%; padding: 5px;">Valor</th></tr><tr><td style="padding: 5px;">Tipo de dispositivo</td><td style="padding: 5px;">Interruptor automático magnetotérmico</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Número de polos</td><td style="padding: 5px;">2</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Tensión nominal</td><td style="padding: 5px;">400 V</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Capacidad interruptiva</td><td style="padding: 5px;">6 kA</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Curva de disparo</td><td style="padding: 5px;">Tipo C</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Tensión nominal</td><td style="padding: 5px;">400 V</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Sistema de montaje</td><td style="padding: 5px;">Riel DIN estándar</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Diseño constructivo</td><td style="padding: 5px;">Compacto</td></tr></table>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar universal
Característica 2	Capacidad interruptiva de 6 kA
Característica 3	Diseño compacto de 2 polos
Característica 4	Corriente nominal 16 amperios
Característica 5	Clasificación curva C para protección
Característica 6	Tensión nominal 400 V CA