



## Interrupor Automático Magnetotérmico / 2 Polos / 63 A / 6 kA / Curva C / 400 V

SKU: 5SL62637CC    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$724.35

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Este interruptor automático magnetotérmico de 2 polos está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Su montaje en riel DIN estándar facilita la integración en cuadros eléctricos existentes, mientras que su capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una respuesta efectiva ante cortocircuitos. La corriente nominal de 63 amperios y la curva característica tipo C lo hacen especialmente adecuado para circuitos con cargas inductivas moderadas como motores pequeños y equipos con corrientes de arranque elevadas. El diseño compacto de dos polos optimiza el espacio disponible en tableros de distribución sin comprometer el rendimiento de protección.

**Características Principales**

- Montaje en riel DIN estándar para instalación rápida
- Capacidad interruptiva de 6 kA
- Diseño compacto de 2 polos
- Corriente nominal de 63 A
- Curva característica tipo C
- Tensión nominal de 400 V
- Clasificación IP20

**Especificaciones Técnicas**

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |
| Número de Polos        | 2 polos                                                                                                                                 |
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |
| Corriente Nominal      | 63 A                                                                                                                                    |
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |
| Capacidad Interruptiva | 6 kA                                                                                                                                    |
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |
| Curva de Disparo       | Tipo C                                                                                                                                  |
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |
| Sistema de Montaje     | Riel DIN estándar                                                                                                                       |
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |
| Grado de Protección    | IP20                                                                                                                                    |
| Flex:                  | 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; |

**Serie** 5SL6

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje en riel DIN estándar universal                    |
| Característica 2 | Capacidad interruptiva de 6 kA para protección robusta    |
| Característica 3 | Diseño compacto de 2 polos para espacios reducidos        |
| Característica 4 | Corriente nominal de 63 amperios para cargas medianas     |
| Característica 5 | Curva C ideal para circuitos con arranque de motores      |
| Característica 6 | Clasificación IP20 para instalación en cuadros eléctricos |