



Interruptor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples, 1 Polo Doble / 15-15 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q21515CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$935.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor automático TRIPLEX enchufable diseñado para centros de carga tipo QT. Integra dos polos simples y un polo doble en una única unidad compacta, permitiendo la protección de múltiples circuitos con una sola posición en el tablero. Opera a tensión nominal de 120/240 VCA con intensidad de 15-15 A. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la desconexión segura ante condiciones de sobrecarga o cortocircuito. El mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento sin requerir herramientas adicionales para el ajuste de terminales.

Características Generales

- Tensión nominal: 120/240 VCA
- Intensidad nominal: 15-15 A
- Configuración: 2 polos simples, 1 polo doble
- Capacidad interruptiva: 10 kA
- Conexión: Enchufable
- Tipo: TRIPLEX, compatible con centros de carga QT

Desempeño Eléctrico

Parámetro	Valor
Tensión nominal	120/240 VCA
Intensidad nominal	15-15 A
Capacidad interruptiva	10 kA
Conexión	Enchufable
Tipo	TRIPLEX, compatible con centros de carga QT

Configuración y Conexión

El interruptor automático TRIPLEX Q21515CT es un dispositivo de protección que opera a una tensión nominal de 120/240 VCA y una intensidad nominal de 15-15 A. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la desconexión segura ante condiciones de sobrecarga o cortocircuito. El mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento sin requerir herramientas adicionales para el ajuste de terminales.

El interruptor automático TRIPLEX Q21515CT es un dispositivo de protección que opera a una tensión nominal de 120/240 VCA y una intensidad nominal de 15-15 A. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la desconexión segura ante condiciones de sobrecarga o cortocircuito. El mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento sin requerir herramientas adicionales para el ajuste de terminales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación en tableros
Característica 2	Configuración TRIPLEX que optimiza espacio en centros de carga
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en circuitos residenciales
Característica 4	Diseño 2 polos simples + 1 polo doble en una sola unidad compacta
Característica 5	Tensión dual 120/240 VCA para versatilidad de aplicaciones
Característica 6	Compatible con centros de carga tipo QT para integración directa