



Interrupor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples + 1 Polo Doble / 15-20 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q21520CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$935.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones de distribución eléctrica en instalaciones residenciales y comerciales ligeras. Integra una configuración de 2 polos simples y 1 polo doble en una sola unidad compacta, permitiendo la protección de múltiples circuitos con intensidades nominales de 15 A y 20 A respectivamente. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza una respuesta confiable ante condiciones de cortocircuito. El mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y extracción sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de intervención en el tablero de distribución. Opera con tensión nominal de 120/240 VCA, compatible con sistemas bifásicos estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 15-20 A (2 polos simples a 15 A, 1 polo doble a 20 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 2 polos simples + 1 polo doble (TRIPLEX)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de interruptor: Automático tipo QT<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión nominal: 120/240 VCA</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Intensidad nominal: 15-20 A</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración de polos: 2 simples + 1 doble</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de interruptor: Automático tipo QT</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conexión: Enchufable</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato: TRIPLEX (3 circuitos en una unidad)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT, 2 polos simples (15 A) + 1 polo doble (20 A), 120/240 VCA, 10 kA</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta en cortocircuitos
Característica 2	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación y mantenimiento
Característica 3	Configuración TRIPLEX que optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 4	Diseño compacto 2 polos simples + 1 polo doble en una sola unidad
Característica 5	Tensión dual 120/240 VCA para versatilidad en aplicaciones residenciales y comerciales
Característica 6	Intensidad nominal 15-20 A para protección flexible de circuitos mixtos