



Interrupor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples + 1 Polo Doble / 15-30 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q21530CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$935.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones de distribución residencial donde la optimización del espacio en el tablero es prioritaria. Integra dos polos simples de 15 A y un polo doble de 30 A en una única unidad compacta, eliminando la necesidad de instalar dispositivos separados. Su conexión enchufable permite montaje rápido sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de intervención en campo. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza desconexión confiable ante condiciones de cortocircuito, protegiendo tanto el cableado como los equipos conectados. Opera eficientemente en sistemas con tensión nominal de 120/240 VCA, cubriendo las configuraciones eléctricas domésticas más comunes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 15-30 A (dos polos simples 15 A, un polo doble 30 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos simples + 1 polo doble (TRIPLEX)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de interruptor: QT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tensión nominal: 120/240 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Intensidad nominal: 15-30 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración de polos: 2 polos simples (15 A) + 1 polo doble (30 A)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conexión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de interruptor: QT</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de conexión: Enchufable</p><p style='margin: 6px 0;'>Formato: TRIPLEX (unidad compacta triple)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT</p><p style='margin: 6px 0;'>• 2 polos simples 15 A + 1 polo doble 30 A</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta en circuitos residenciales
Característica 2	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación y mantenimiento
Característica 3	Configuración TRIPLEX que optimiza espacio en tablero de distribución
Característica 4	Tensión dual 120/240 VCA compatible con sistemas residenciales estándar
Característica 5	Diseño compacto 2 polos simples + 1 polo doble en una sola unidad
Característica 6	Intensidad nominal 15-30 A para protección flexible de múltiples cargas