



Interrupor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples / 1 Polo Doble / 20-50 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q22050CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$970.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones eléctricas residenciales y comerciales ligeras que requieren protección combinada de circuitos con diferentes capacidades de corriente. Su configuración de 2 polos simples y 1 polo doble permite alimentar tanto cargas monofásicas de 120 VCA como cargas bifásicas de 240 VCA desde una única unidad compacta, optimizando el espacio disponible en el tablero de distribución. La conexión enchufable elimina la necesidad de terminales atornillados, reduciendo el tiempo de instalación y facilitando las intervenciones de mantenimiento o reposición. Con una capacidad interruptiva de 10 kA, este dispositivo garantiza la desconexión segura de fallas de cortocircuito dentro de su rango de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal: 120/240 VCAIntensidad nominal: 20-50 AConfiguración: 2 polos simples, 1 polo dobleCapacidad interruptiva: 10 kATipo de conexión: EnchufableTipo de interruptor: TRIPLEX tipo QT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión nominal: 120/240 VCAIntensidad nominal: 20-50 ACapacidad interruptiva: 10 kAPolos: 2 simples + 1 doble</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: TRIPLEX tipo QTConexión: EnchufableConfiguración: 2 polos simples, 1 polo doble</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 interruptor automático TRIPLEX Q22050CT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 2	Conexión enchufable que agiliza instalación y mantenimiento
Característica 3	Configuración TRIPLEX optimiza espacio en tablero
Característica 4	Rango 20-50 A cubre diversas cargas residenciales y comerciales
Característica 5	Diseño 2 polos simples + 1 polo doble en una sola unidad
Característica 6	Tensión dual 120/240 VCA compatible con sistemas split-phase