



Interrupor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples y 1 Polo Doble / 20-30 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q22030CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$960.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones en tableros de distribución residenciales y comerciales donde se requiere optimización del espacio. Su configuración de 2 polos simples y 1 polo doble permite proteger simultáneamente circuitos de 120 VCA y 240 VCA en un único módulo compacto. La conexión enchufable facilita la instalación y sustitución sin necesidad de herramientas adicionales para terminales. Con capacidad interruptiva de 10 kA, proporciona protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos en condiciones de falla severa. La intensidad nominal de 20-30 A lo hace adecuado para cargas de mediana potencia como equipos de climatización, electrodomésticos y motores monofásicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 20-30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de interruptor: TRIPLEX tipo QT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Intensidad nominal: 20-30 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de polos: 2 simples + 1 doble</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de interruptor: TRIPLEX tipo QT<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para tableros de distribución</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 interruptor automático TRIPLEX Q22030CT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación y mantenimiento
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos severos
Característica 3	Configuración TRIPLEX que optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 4	Diseño 2 polos simples + 1 polo doble para circuitos mixtos
Característica 5	Tensión dual 120/240 VCA compatible con sistemas residenciales y comerciales
Característica 6	Intensidad nominal 20-30 A para protección de cargas de mediana potencia