



Interruptor Auxiliar Cableado / Control Multiubicación / Hasta 10 Puntos / 150 ft (45 m) / 120 V~

SKU: DVRFASWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caséta Wireless

\$724.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor auxiliar cableado de la línea Caséta Smart permite extender el control de una carga de iluminación desde múltiples puntos adicionales. Diseñado para integrarse con el atenuador inteligente Diva (DVRF-6L) o el interruptor inteligente Claro (DVRF-5NS), este dispositivo facilita la gestión de la iluminación en espacios con varios accesos como pasillos, escaleras y habitaciones amplias. Soporta configuraciones de hasta 10 ubicaciones secundarias con una distancia máxima de cableado de 150 ft (45 m) respecto al control principal. Ofrece versatilidad de instalación tanto en el lado de línea como en el lado de carga, y es compatible con instalaciones residenciales que utilizan un Smart Hub Caséta o que operan de forma independiente. La interfaz de usuario incorpora funciones de toque para preajuste, doble toque para brillo total y pulsación sostenida para apagado gradual. No incluye placa de pared.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión directa con atenuador Diva (DVRF-6L) o interruptor Claro (DVRF-5NS) inteligentes Caséta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control multiubicación: hasta 10 puntos adicionales para la misma carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de cableado máxima de 150 ft (45 m) entre control principal y auxiliares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación táctil: toque para preajuste, doble toque para brillo total, mantener presionado para apagado gradual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación flexible en lado de línea o lado de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco; no incluye placa de pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 120 V~, 50/60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Funciones: preajuste, brillo total, apagado gradual</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Voltaje: 120 V~<li style='padding: 4px 0;'>• Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 4px 0;'>• Color: blanco<li style='padding: 4px 0;'>• No incluye placa de pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Atenuador inteligente Diva (DVRF-6L)<li style='padding: 4px 0;'>• Interruptor inteligente Claro (DVRF-5NS)<li style='padding: 4px 0;'>• Smart Hub Caséta (opcional)<li style='padding: 4px 0;'>• Operación independiente compatible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se conecta al atenuador Diva (DVRF-6L) o al interruptor Claro (DVRF-5NS) inteligentes de Caséta
Característica 2	Permite controlar la misma carga desde hasta 10 puntos adicionales
Característica 3	Cableado de hasta 150 pies (45 m) entre el control principal y los auxiliares
Característica 4	Toque para preajuste, doble toque para brillo total y mantener presionado para apagado gradual
Característica 5	Instalación flexible en el lado de línea o de carga
Característica 6	Color blanco; no incluye placa de pared
Característica 7	Opera a 120 V~, 50/60 Hz